

AC-ARKS

UP TO



LAGE DRUK

OMRUILGARANTIE

MODEL AC:

- Geëmailleerde kuip
- Magnesium anode
- Veiligheidsgroep

KEUKENBOILER


- Ondermontage of bovenmontage
- Warm water snel beschikbaar




MODEL ARKS:

- Synthetische kuip
- Te combineren met lagedrukkransen


AFMETINGEN




AC bovenmontage



AC ondermontage



ARKS bovenmontage



ARKS ondermontage

PRESTATIES

Model		AC 10 S	AC 15 S	AC 10	AC15	ARKS 5	ARKS 5
Installatie		ondermontage		bovenmontage		bovenmontage	ondermontage
Inhoud	L	10	15	10	15	5	5
Vermogen	W	1200	1200	1200	1200	2000	2000
Spanning	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Opwarmtijd $\Delta T = 50^{\circ}C$	min	-	-	-	-	6	6
Aansluiting water		-	-	-	-	1/2"	1/2"
Netto gewicht	Kg	6,6	7,4	6,6	7,4	3,5	3,4
IP-beschermingsklasse	IP	-	-	-	-	IP25D	IP24D

REFERENTIE BESTELLING		3100436	3100438	3100435	3100437	3100525	3100526
-----------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PRIJS EX.BTW B2		202 €	250 €	202 €	250 €	175 €	175 €
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ErP klasse	ErP	C	C	A	B	A	A
	Tap profiel	ErP	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS

AFMETINGEN

		mm	360	360	360	360	-	-
A	mm	360	360	360	360	-	-	-
B	mm	250	300	250	300	-	-	-
C	mm	144	144	144	144	-	-	-
D	mm	92	78	92	78	-	-	-

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)

ARKS: Modellen synthetische kuip model 5 liter (boven- of ondermontage)
met synthetische kuip voor aansluiting zonder druk.

Recupel-bijdragen bij te voegen