

Volledig elektronisch geregelde doorstromers

38,5 °C. 100 % luxe.

De DHE electronic comfort levert water op precies de juiste temperatuur en verwent u met vier wellness-functies. Door de intelligente, volledig elektronische regeling houdt hij uw gewenste temperatuur altijd tot op de graad nauwkeurig en spaart hij bovendien tot 30% water en energie in vergelijking met hydraulische doorstroomverwarmers. Alle druk- en temperatuurschommelingen worden actief gecompenseerd. De gewenste temperatuur kan tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld op het multifunctioneel display - net als alle andere comfortfuncties. Zelfs de inbouw is buitengewoon comfortabel: het toestel past altijd en kan zowel boven als onder het tappunt worden gemonteerd.



De belangrijkste kenmerken

- Exclusief soft-line design
- Multifunctioneel scherm
- Altijd de gewenste temperatuur tot op de graad nauwkeurig
- Traploze temperatuurinstelling tussen 20 °C en 60 °C
- Water- en energieverbruikindicator
- Indicatie van de doorstroomhoeveelheid
- Energiespaarfunctie ECO



Type	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Type	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Bestelnr.	227492	227493	227494
Nominaal vermogen	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Hoogte	478 mm	478 mm	478 mm
Breedte	225 mm	225 mm	225 mm
Diepte	105 mm	105 mm	105 mm

Technische gegevens	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Nominale spanning 1	380 V	380 V	380 V
Nominaal vermogen 1	16,20 kW	16,2/19/21,7 kW	24,40 kW
Nominale stroom 1	24,70 A	27,6/31,4/33,3 A	37,10 A
Beveiliging 1	25 A	32/32/35 A	40 A
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Nominale spanning 2	400 V	400 V	400 V
Nominaal vermogen 2	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Nominale stroom 2	26 A	29/33/35 A	39 A
Beveiliging 2	25 A	32/32/35 A	40 A
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Nominale spanning 3	415 V	415 V	415 V
Nominaal vermogen 3	19,40 kW	19,4/22,6/25,8 kW	29,10 kW
Nominale stroom 3	27 A	30,1/34,3/36,3 A	40,50 A
Beveiliging 3	32 A	32/35/40 A	40 A
Frequentie 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Fasen	3/PE	3/PE	3/PE
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij koud ≤ 25 °C)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij koud ≤ 25 °C)	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij koud ≤ 55 °C en 380 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij koud ≤ 55 °C en 380 V)	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij koud ≤ 55 °C en 400 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij koud ≤ 55 °C en 400 V)	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm

Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij koud $\leq 55^\circ\text{C}$ en 415 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij koud $\leq 55^\circ\text{C}$ en 415 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Energieklasse	A	A	A
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25	IP25
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	4,50 kg	4,50 kg	4,50 kg